



mobil: +420 737 235 090
mobil: +420 737 235 102
e-mail: spl@spl.cz
www.spl.cz



SPL System, s.r.o.
Generála Svobody 110
533 51 Pardubice

VI SERIE VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM



VI - 8



VI - 8M



VI - 20



VI8 - HMG

Popis:

- Jedno nebo dvou místné vstřikovací zařízení s vertikálním vstřikovacím mechanismem a vertikálním upínáním formy
- Integrovaná vertikální vstřikovací jednotka s oddělenou nádrží a topným potrubím
- Mnohojazyčný ovládací software s možností uložení až 100 programů
- Vstřikovací tlak 0,5 - 4 Mpa

Technické parametry:

	VI - 8	VI- 8M	VI8 - HMG	VI - 20
Mobilní nádrž	ne	ne	ne	ne
Oddělená nádrž	x	x	x	x
Integrovaná nádrž	ne	ne	ne	ne
Kapacita nádrže	5 L (1x)	5L(1x nebo 2x)	5L (2x)	5L (1x nebo 2x)
Počet teplotně kontrolovaných míst	3	5 / 6	6	
Výkon	4 kW	8 kW	4 kW	8 kW
Uzavírací systém	pneu	pneu	vzduch / olej	pneu
Výška zdvihu	150 mm			
Ovládací systém	PLC + 5,7" display			
Max. rozměr formy (mm)	300 x 200 x 150 mm			300 x 200 x 303 mm
Max. rozměr výrobku (mm)	60 x 50 x 18	60 x 50 x 18 100 x 90 x 18	100 x 90 x 18	60 x 50 x 18 100 x 90 x 18
Počet forem	1	2	1	2
Vysouvací mechanismuz	x	x	x	x
Počet pracovišť	1	2	1	2

Všechny údaje jsou předběžné a měly by být specifikovány v závislosti na aplikaci.
Všechny vlastnosti modelů se mohou měnit v závislosti na potřebách výroby.