


**Propojovací prvky  
H16,0/28 GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Typ             | H16,0/28 GN                                      |
| Objednací číslo | <a href="#">0566000000</a>                       |
| Verze           | vodič a dutinka, izolované, 21 mm, 18 mm, Zelená |
| GTIN (EAN)      | 4008190165406                                    |
| Mnž.            | 100 ks   |
| Balení          | volné  |

## Propojovací prvky H16,0/28 GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                   |          |
|----------------|--------|-------------------|----------|
| Šířka          | 28 mm  | Šířka (v palcích) | 1,1 inch |
| Čistá hmotnost | 0,85 g |                   |          |

### Technické údaje

|       |           |
|-------|-----------|
| Verze | izolované |
|-------|-----------|

### Kabelové koncovky

|                              |             |                                |                    |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| Barevný kód                  | Weidmüller  | Délka odizolování              | 21 mm              |
| Délka povrchu kontaktu (L2)  | 18 mm       | L1 v mm                        | 28 mm              |
| Průměr objímky (D2)          | 8,8 mm      | Průměr povrchu kontaktu (D1)   | 5,8 mm             |
| Průřez propojení AWG, max.   | AWG 6       | Průřez vodiče                  | 16 mm <sup>2</sup> |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,2 mm      | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,4 mm             |
| Vojenské určení              | T 20A 025 A |                                |                    |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 |            |             |

### Osvědčení

Osvědčení



|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |  |
|-----------------|--|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                     |